

Modello	Linea
DANCE	RITMO
Codice Articolo	Protezione
91195-27L	S1P SRC

Standard

EN ISO 20345:2011

Disponibilità a Magazzino

DISPONIBILE



Anteprima



Suola



PU Dual-Density SRC passed

Suola PU-PU
Abbiamo ottenuto, con una nuova formulazione, l'intersuola più leggera e confortevole. Il design nuovo del battistrada ha performance superiori alla media nei test di scivolamento su superfici bagnate.

Suoletta Intercambiabile



soft~fit

Parte superiore in FLYFIT a contatto diretto con il piede, garantisce traspirabilità e comfort. Un supporto in EVA HD termoformato con grossi fori permette una postura corretta di appoggio al piede.

Elementi di Protezione



Nuovo puntale con gommino, in alluminio a spessori variabili funzionali. Resistente all'urto oltre 200joule. Lamina antiperforazione tessuta.resistente a più di 1100 N a perforazione zero

Plus



Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il farnice e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo comfort e maggiore stabilità.

Plus



Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante.

Tipologia	Calzatura Bassa
Tomaia	Crosta Scamosciata Bottalata Crosta Scamosciata Bott. Millefori 3D Air circulation 320 gr.
Fodera	3D Air circulation 320 gr.
Fod. Antiscivolo	DUALMICRO
Suoletta	Soft-Fit
Suola	PU Dual-Density SRC passed
Puntale	Alu SXT 2,0
Anti-Perforazione	ZERO (k) ANTIPERFORATION
Taglia	35-48
Peso gr.	480

Settori di Utilizzo

Polivalente, Edilizia di finitura, Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive

SRC

SRC (SRA+SRB)

		Suola 91 PU - PU
SRA CERAMICA + ACQUA E DETERGENTE	PIATTA ≥ 0.32 TACCO minimo (0.13-0.17) ≥ 0.28	0.54 0.52
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIATTA ≥ 0.18 TACCO minimo (0.13-0.17) ≥ 0.13	0.29 0.23

EN ISO 20345:2011

Antistaticità



Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità testati della calzatura nel tempo.

Caratteristiche



Pittogrammi

